1.3. Technische Daten

Fahrwege

Tisch längs	mm	1250	
Tischdrehung	Grad	>360	
Tischpositionierung, optisch	Grad	4x90	

Aufspannmaße und sonstige Abmessungen

Aufspannfläche des Tisches	mm	1400x1600	Ti 1400
	mm	1800x2000	Ti 1800
Aufnahmezentrierung Ø H6	mm	180	
T-Nuten-Breite	mm	28	
T-Nuten-Abstand	mm	160	
Größte Werkstückmasse bei gleichmäßiger Lastverteilung	kg	12500	
Größtes Massenträgheitsmoment des Werkstückes	kgm^2	7500	
Gesamtlänge	mm	3700	
Gesamtbreite	mm	2100	
Höhe der Aufspannfläche	mm	900	Ti 1400
	mm	920	Ti 1800
max. Belastungsdrehmoment des Aufspanntisches	Nm	16000	

Vorschübe

Längsverstellung	mm/min	0,63...2000	
Drehung bezogen auf Ø 1000 mm	mm/min	1 ...3150	
Anzahl der Vorschübe		36	

Eilverstellungen

Längsverstellung	mm/min	2000	
Drehung bezogen auf Ø 1000 mm	mm/min	3150	

Technische und Leistungsangaben

Effektive Vorschubkraft für Längsverstellung	N	25000	
Leistung Vorschubmotor	kW	4,2/5,3	
Anschlußwert	kW	6	
Nettomasse	kg	6500	Ti 1400
	kg	7600	Ti 1800
Bruttomasse, Kistenverpackung für Überseetransport	kg	7950	Ti 1400
	kg	9050	Ti 1800